



Colores consistentes. Impresión que se destaca. Flexibilidad superior del papel.

Por lo tanto, cuando haya que elegir una impresora a color A3, tiene sentido invertir en una máquina que producirá de manera consistente y confiable, trabajos de calidad.

Por una inversión sorprendentemente modesta, usted obtiene una flexibilidad superior del papel, un desempeño impresionante, una excepcional facilidad de uso y la confiabilidad probada de la tecnología LED de impresión digital.

En otras palabras, la C910 es verdaderamente la impresora en la que usted puede confiar.

Colores consistentes.

La impresora C910 produce una calidad sorprendente con una consistencia notable.

- Tecnología ProQ2400 multinivel para una resolución de impresión de 1200 x 600 dpi
- Tóner microfino de alta definición para 15,000 páginas y tambores de imagen de alta precisión
- Firmware incorporado Graphic Pro para la gestión de color para la combinación de colores y el manejo de los perfiles ICC
- Compatible con EFI ColorProof XF para la gestión de color.

Flexibilidad superior del papel

Con la impresora C910 usted puede imprimir en una amplia variedad de papeles, incluidos los de textura especial.

- Tamaños de papel desde A6 hasta tabloide, A3 sobredimensionado y SRA3, además de banderines de 32.7 x 120 cm
- Imprime en cartulinas desde 64 a 300gm²
- Impresión automática doble cara en papel de hasta 188gm²
- La bandeja opcional de papel aumenta la capacidad hasta 2,880 hojas

Rendimiento impresionante

Cuando el trabajo es demandante, la impresora C910n cumple sus expectativas.

- Obtenga más con mayor rapidez – hasta 31 ppm a color y 36ppm en monocromático en Carta/A4.
- Memoria estándar de 512 MB, expandible a un máximo de 1024 MB (1GB)
- Unidad de disco duro opcional de 40 GB para almacenar los datos de trabajo
- Procesador de 800MHz

Total facilidad de uso

Los controles de la impresora C910 son intuitivos y se manejan fácilmente.

- Detección automática de papel para detectar y seleccionar adecuadamente el gramaje del papel

- Densidad automática de impresión y Control de registro de color para asegurar la exacta reproducción del color
- Bandeja multipropósito fácil de usar para insertar sin dificultad los papeles especiales
- Terminador opcional para hacer automáticamente las perforaciones, el plegado, el engrapado al medio y los cuadernillos

Confianza

La impresora C910 le permite obtener más con menos interrupciones.

- Trayecto simple y plano del papel para un manejo sin problemas
- Tecnología LED digital para una impresión ultra confiable

DESTACADOS

- Tamaños Carta/Tabloide/A4/A3/A3+/SRA3
- Gama de papel
- Consistencia y brillo en color
- Impresión LED Digital
- Tecnología HD Color



Impresora Digital a Color C910

Especificaciones

Funcionamiento

- **Velocidad de impresión:** Carta/A4 hasta 31 ppm en color y hasta 36 ppm en monocromático¹
- **Tiempo para imprimir 1ra. página:** 10.5 segundos en color, 9 segundos en monocromático
- **Tiempo de calentamiento:** 85 segundos o menos a partir del encendido
- **Resolución:** Tecnología ProQ2400 Multinivel, 1200 x 600 dpi
- **Mejoras:** Equilibrio automático de color, Registro automático, Detección automática de papel
- **Ciclo de trabajo:** 150,000 páginas/mes
- **Velocidad del procesador:** PowerPC 750 800MHZ

Interfaz y software

- **Conectividad:** Paralelo bidireccional IEE 1284; USB 2.0 de alta velocidad; Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
- **Lenguajes de impresión:** PCL 5c, PCL 6, Adobe PostScript 3 con impresión directa de PDF (v1.6), SIDM
- **Red y protocolos:** Soporta a todos los principales protocolos de red con una tarjeta ethernet con servidor interno de web para configuración y manejo de la impresora y la tarjeta de red – TCP/IP: protocolos ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect. NetWare 3.x, 4.x, 5.x y 6 con soporte total NDS y NDPS – soporte de PServer, RPrinter, NDPS por medio de una puerta de enlace OKI NDPS dedicada. AppleTalk – ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Otro: EAP
- **Compatibilidad del sistema operativo²:** Windows Vista (32-bit y 64-bit) / 2000 Workstation (SP3 o superior) / 2000 Professional (SP3 o superior) / Server 2000 (SP3 o superior) / Advanced Server 2000 (SP3 o superior) / XP Professional (32-bit y 64-bit) / XP Home / Server 2003 (32-bit y 64-bit) / Server 2008 (32-bit y 64-bit) / Server 2000 (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4; Mac OS X 10.3–10.6.1
- **Red informática y seguridad avanzada:** Autenticación IPv6, 802.1x, SNMPv3, encriptación SSL3/TLS HTTPS, encriptación de datos, filtrado de MAC, filtrado de IP, borrado seguro, impresión segura

Fuentes tipográficas

- **Fuentes de la impresora:** 86 fuentes PCL escalables, 1 fuente bitmap, 10 fuentes TrueType, 136 fuentes Adobe PostScript Type 1
- **Código de barras:** Código de barra con suma de verificación

Manejo de papel

- **Capacidad de papel:** Bandeja 1 – 530 hojas de 80gr; Bandeja multipropósito – 230 hojas de 80gr
- **Capacidad de papel en las bandejas opcionales:** Bandeja 2 – 530 hojas de 80gr; Bandeja 3 – 530 hojas de 80gr; Alimentador de gran capacidad – 1.590 hojas de 80gr
- **Capacidad máxima de papel:** 2.880 hojas de 80gr
- **Tamaños de papel:** Bandeja 1/2/3 – Carta, Oficio, Tabloide, A3, SRA3 (hasta 32.8 x 45.7cm), A4, A5, A6; Bandeja multipropósito – A3, SRA3 (hasta 32.8 x 45.7cm), A4, A5, A6; Tamaño personalizado – Ancho 7.92–32.8 cm, Largo 90 a 120 cm; Alimentador de alta capacidad – A3, SRA3 (hasta 32.8 x 45.7cm), A4, A5, A6
- **Peso del papel:** Bandeja 1/2/3 – 64 a 216gr; Bandeja multipropósito – 64 a 300gr; Dúplex – 64 a 188gr;
- **Alimentador de alta capacidad:** 64 a 216gr
- **Dúplex:** Estándar C910dn; Opcional C910n
- **Salida de papel:** 500 hojas cara abajo, 200 hojas cara arriba

Características especiales

- **Memoria RAM:** estándar 512 MB; máxima 1024 MB (1 GB)
- **Unidad de disco duro opcional:** 40 GB
- **Ambientales:** Temperatura/humedad operativa 10°C a 32°C (se recomienda 17°C a 27°C) / Humedad Relativa 20% a 80% (se recomienda de 50% a 70%); Temperatura/humedad de almacenamiento -20°C a 45°C, HR 10% a 90%
- **Consumo de energía:** Típica 750W; Máx 1500W; Inactiva 200W; Ahorro de energía <33W
- **Nivel acústico:** En funcionamiento 54dB(A) o menos; En espera 42dB(A) o menos; Ahorro de energía 28dB(A) después de 30 min.
- **Dimensiones (alto x ancho x profundidad):** 471mm x 654.5mm x 623mm
- **Peso:** 76kg⁴
- **Garantía:** Garantía de 1 año para la impresora y 5 años para los cabezales LED

Información para Ordenar	No. de Parte
Descripción	
C910n, 120V	44043507
C910 LA, 230V w/o AC cable	61600302
C910, 230V w/ Argentina AC Cable	61600304
Opciones	
2a/3a bandeja adicional	42831301
Dúplex	42797201
Bandeja de alta capacidad	42831501
Memoria RAM 512 MB	70051701
Unidad de disco duro 40 GB	70050502
Terminador de 4 bandejas (se requiere alimentador de alta capacidad)	70050701
Terminador de 5 bandejas (se requiere alimentador de alta capacidad y 2 ^o bandeja de papel)	70050801
Perforador (2 y 3 agujeros) para terminador (se requiere terminador de 4 ó 5 bandejas)	42872902
Consumibles	
Cartuchos de Tóner:⁵	
Cian	17,500 pág. 44036043
Magenta	17,500 pág. 44036042
Amarillo	17,500 pág. 44036041
Negro	15,700 pág. 44036044
Tambor de Imagen:	
Cian	20,000 pág. 44035535
Magenta	20,000 pág. 44035534
Amarillo	20,000 pág. 44035533
Negro	20,000 pág. 44035536
Banda de transferencia	100,000 pág. 42931602
Fusor (120V)	100,000 pág. 42931701
Bote tóner de desecho	30,000 pág. 42869401

Para más información sobre las Impresoras Digitales a Color de OKI, sus consumibles y los programas de servicio extendido marque sin costo del interior de la república mexicana al 01800.718.9970, en la Ciudad de México al 5263.8791. Si desea de una demostración en nuestro Print Center por favor comuníquese a la ext. 8132.

¹ Los resultados del rendimiento publicado están basados en pruebas de laboratorio, los resultados individuales pueden variar.

² Consulte el sitio web local de OKI para obtener información actualizada sobre controladores o sobre compatibilidad con los diferentes sistemas operativos.

³ Windows solamente.

⁴ Incluye todos los consumibles.

⁵ Rendimiento declarado conforme al estándar ISO 19798. Las impresoras se embarcan con tóner de inicio para 7,500 páginas.



USA
OKI DATA AMERICAS, INC.
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

MÉXICO
OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

BRASIL
OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100
BLOCO C – 4º ANDAR
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL: 11.3444.3500
FAX: 11.3444.3502

ARGENTINA/CHILE/PARAGUAY/PERÚ/URUGUAY
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL ARGENTINA
UGARTE 3610 PISO 4º(1605) OLIVOS
BUENOS AIRES, ARGENTINA
TEL: +54 11 5288 7500
FAX: +54 11 5288 7599

COLOMBIA/ECUADOR/VENEZUELA/CENTROAMÉRICA Y CARIBE
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL COLOMBIA
CARRERA 13 #97-51, OFICINA
BOGOTÁ COLOMBIA
TEL: +57 1 704 5159

WWW.OKIDATA.COM

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Los productos mostrados pudieran no estar disponibles en todos los países. Por favor contacte a la oficina local para consultar disponibilidad.

© 2012 Okidata Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, Reg. T.M., OKI Electric Industry Co., Ltd. High Definition Color logo T.M., Single Pass Color T.M. and design Reg. T.M., Okidata Corp. SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., Okidata Americas, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, Windows, Vista, PowerPoint, Excel Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA. C910/1013

Impreso en México

OKI