

Impresoras de Etiquetas Series D508/D512

OKI[®]
PRINTING SOLUTIONS



Compactas impresoras de etiquetas, fáciles de usar y respaldadas por 1 año de garantía.

Series D508/D512: Impresoras de etiquetas para el escritorio, durables, diseñadas para uso rudo, con cabezales de impresión e interfaces reemplazables.

Si imprime más de 100 etiquetas al día, OKI Printing Solutions ofrece una manera fácil para proteger su inversión empezando con una garantía única.

Las impresoras de etiquetas Serie D508/D512 de OKI Printing Solutions, ofrecen resultados de alta calidad para aplicaciones con volúmenes medianos a altos. Para satisfacer los más exigentes requerimientos, presentan un diseño robusto, impresión a alta velocidad y extraordinaria facilidad de uso. De hecho, son tan fiables que OKI Printing Solutions las respalda con su garantía limitada de 1 Año.¹

La solución sensible. Las impresoras de etiquetas Series D508/D512 son la solución perfecta de bajo costo para aplicaciones que van desde la manufactura hasta la venta, desde instituciones de salud hasta los bancos, desde centros de distribución hasta departamentos de recepción en donde el rastreo, precisión, cumplimiento normativo y desempeño son muy importantes.

Gracias a su tamaño compacto, se acomodan fácilmente en cualquier ambiente, con poco o casi nulo entrenamiento para su equipo de trabajo.

Diseñadas para su comodidad. Para reducir las interrupciones y simplificar la operación, las impresoras de las Series D508/D512 son fáciles de cargar y de operar. Una pestaña de seguridad asegura que el papel está debidamente colocado; además, el usuario puede reemplazar los cabezales de impresión térmicos de alta resolución. Cuentan con una capacidad excelente para manejo de medios—pueden alojar un rollo de etiquetas de 4.3 pulgadas y etiquetas plegables.

Las impresoras de las Series D508/D512 funcionan con casi todos los sistemas operativos de software de negocios. No importa en qué parte de su operación necesite la impresora de etiquetas, siempre hay una interfaz disponible: de manera autónoma o conectada a la red, a través de interfaces opcionales intercambiables: serial, paralelo, USB, Ethernet y LAN inalámbrica.

Las Series D508/D512 de OKI Printing Solutions: impresoras de etiquetas para escritorio, durables y fiables para aplicaciones medianas con desempeño de grandes por mucho menos dinero.

Características:

- Desempeño durable en una forma compacta
- 1 Año Garantía limitada¹
- Velocidad hasta 6 pulgadas por segundo (pps)²
- Excelente calidad de impresión de hasta 305 puntos por pulgada (ppp)²
- Códigos de error visibles externamente (LEDs)
- Facilidad de uso y operación: interfaces y cabezales de impresión reemplazables por el usuario
- Diseño robusto y esquema de colores ideal para ambientes de uso rudo
- Emulación PCL[®] 5e
- Potente procesador RISC de 32-bits
- Impresión térmica directa



¹ Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.

² Modelos D512. Modelos D508: 203 ppp.

³ Modelos D508. Los resultados de rendimiento publicados, están basados en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

Impresoras de Etiquetas Series D508/D512

| Especificaciones | | |
|-------------------------|--|---|
| Tecnología | Método de Impresión | Térmica directa |
| | Resolución | Modelos D508 hasta 203 puntos por pulgada (8 puntos/mm); Modelos D512 hasta 305 puntos por pulgada (12 puntos/mm) |
| | Procesador | Procesador RISC de 32-bits |
| | Otras Características | Sensor transmisor para detectar espacios: sensor reflexivo para detectar marcas negras; parámetro programable para indicar inicio de la forma; sensor de presencia de etiqueta ¹ |
| Memoria | Estándar | 8 MB SRAM; 2 MB Flash ROM; 3 MB buffer de recepción |
| Interfaces | Estándar | Paralelo de alta velocidad IEEE 1284 Bi-direccional ; Serial RS232 Ethernet 10/100 Base-T; LAN Inalámbrica |
| Compatibilidad | Sistemas Operativos | Windows® Vista®, XP, Server 2003, 2000 |
| Fuentes y Gráficos | Fuentes Bitmap | 10 fuentes proporcionales, mono-espaciadas y con contorno (Tabla de códigos 858) |
| | Scalable Fonts | CG Triumvirate Interna, CG Times; descarga opcional de fuentes TrueType® (8 a 72 pts.) |
| | Códigos de Barra | Elementales: UPC-A, UPC-E, EAN, JAN, Código 39, 93 y 128, UCC/EAN128, Industrial 2/5, Interpolado 2/5, Matrix 2/5, NW-7, MSI, PostNet. 2-Dimensional: PDF417 (v2.4) y Maxicode (v3.0, Micro y Truncado) |
| | Formato | Rotación 360° (0°, 90°, 180°, 270°), Expansión de caracteres (H y V), Numeración secuencial, Sobreposición de formas para edición de formas complejas a alta velocidad |
| | Soporte Gráfico | Formatos .PCX y .BMP (impresión y almacenamiento); Hex/Binario |
| Manejo de Media | Velocidad de Impresión | Modelos D508 hasta 6 pulgadas por segundo (150 mm/seg); Modelos D512 hasta 4 pulgadas por segundo (100 mm/seg) ² |
| | Tipos de Media | En rollo o plegables; etiquetas pre cortadas o continuas, sintéticas o tags con o sin marca negra, muescas o espacios con despachador hacia arriba |
| | Ancho Media (Min/Max) | 25 mm (1") / 110 mm (4.3") |
| | Diámetro máx. del rollo | 110 mm (4.3") |
| | Ancho máx. impresión | 104 mm (4.1") |
| | Longitud máx. impresión | 400 mm (15.7") |
| | Diámetro Interior del Rollo de Etiquetas | 40 mm (1.57") |
| | Longitud min. de la etiqueta | 15 mm (0.6") |
| | Espacio entre etiquetas | 3 mm (0.12") min. / 5 mm (0.2") máx. |
| Características Físicas | Tamaño (Ancho x Profundo x Altura) | 198 mm x 230 mm x 167 mm (7.8" x 9.1" x 6.6") |
| | Peso | 2.5 kg (5.5 lb.) |
| | Características Eléctrica | 100V – 120V (±10%), 50 Hz – 60 Hz (±1%) |
| | Temperatura de Operación | 41°F to 95°F (5°C to 35°C); 30% – 80% RH, sin condensación |
| | Almacenamiento | 23°F to 113°F (-5°C to 45°C); max 20% – 90% RH, sin condensación |
| Garantía ² | Impresora | 1 Año limitada |
| | Cabezales de Impresión | 600,000 pulgadas |
| Opciones ⁴ | Accesorios | Interfaces reemplazables por el usuario (Paralela, Serial, USB, LAN, LAN Inalámbrica3); despachador de etiquetas |

| Información para Ordenar | |
|--|-----------------|
| Descripción | Número de parte |
| OKIPOS D508DT - Paralelo | 92303501 |
| OKIPOS D508DT - Serial | 92303502 |
| OKIPOS D508DT - USB | 92303505 |
| Opciones³ | |
| Cortador | 70054602 |
| Interfase paralela IEEE1284 | 70055001 |
| Interfase USB | 70055101 |
| Interfase LAN | 70055201 |
| Interfase Serial RS-232C | 70055301 |
| Interfase LAN inalámbrica | 70055401 |
| Consumibles | |
| Cabezal de imp. de 203 ppp (mod. D508) | 50141301 |
| Cabezal de imp. de 305 ppp (mod. D512) | 50141302 |

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

¹ Los resultados de rendimiento publicados, están basados en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

² Requiere instalación por parte del usuario.

© 2008 OKI Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.R., OKI Electric Industry Co., Ltd. Windows, Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. USB I/F logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Para mayor información sobre Impresoras Térmicas de OKI Printing Solutions, contacte a su representante OKI. O visite nuestro sitio Web: www.okiprintingsolutions.com/mexico

Atención: Las impresoras OKI Printing Solutions están diseñadas para trabajar mejor con consumibles OKI® originales. El uso de consumibles no originales puede generar resultados menos que adecuados, daños a la impresora y pérdida de la garantía.

OKI DATA AMERICAS, INC.

USA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

AMÉRICA LATINA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 856.231.0002
FAX: 856.222.5071

BRASIL
OKI DATA DO BRASIL, LTDA.
ALEXANDRE DUMAS, 2220-8º ANDAR
CHÁCARA SANTO ANTONIO
SAO PAULO, BRASIL 04717-004
TEL: 011.3444.3500
FAX: 011.3444.3501

MÉXICO
OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM/MEXICO

